

| MODELIS | TRANSMISIJA | | | | | | DZINĒJS | | | | | | JŪGVĀRPSTA - PTO | | | | | |
|----------------|---|---|--|-----------------------------|--|---------------|--|---|------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|-----------------|---------------------------|-------------------|--|
| | Sinhronā transmisija ar 4 pārnesumiem 3 grupās Ātrumi 12 uz priekšu 12 uz aizmuguri Transmisija 40 km/h | | 2-pāmesumu powershift transmisija 4 līmeņos katrā no 3 grupām 24 uz priekšu 24 uz aizmuguri Transmisija 40 km/h | | Sinhronā transmisija ar 4 pārnesumiem 3 grupās Ātrumi 24 uz priekšu 24 uz aizmuguri Transmisija 40 km/h | | Nominālā jauca ECE R1201) (kW/hp) | Common Rail turbo dīzelis ar interkūleri / paaudze IIIB | | | | | PTO apgriezieni un dzinēja apgriezieni rpm | | | | Stacionārs PTO | Priekšas PTO apgriezieni (rpm) 1000 pie 1920 rpm dzinēja apgriezi- eniem |
| | Krīpera transmisija ar 20 uz priekšu 20 uz aizmuguri ātrumiem | Krīpera transmisija ar ātrumiem 40 uz priekšu un 40 uz aizmuguri | ar Shuttle slēgšanu | ar Powershuttle slēgšanu | ar elektrohidraulisku Powershuttle | ar Sutleshift | | ar Powershift | ar Multikontrolieri | Nominālie apgriezieni (rpm) | Max griezes moments CE R1201) (Nm pie rpm) | Griezes momenta pieaugums OECD (%) | Cilindru skaits / Tilpums (cm³) | Degvielas tvertnes tilpums (litri) | 540/ 540 ECO | 540/1,000 | | |
| 4055 KOMPAKT S | > | □ | - | - | - | - | 43/58 | 2,300 | 244 @ 1500 | 37 | 4/3,400 | 90 | 1,958/1,592 | - | - | - | □ | - |
| | □ | □ | - | - | - | - | | | | | | | | | | | □ | - |
| 4065 KOMPAKT S | > | □ | - | - | - | - | 48/65 | 2,300 | 275 @ 1500 | 38 | 4/3,400 | 90 | 1,958/1,592 | - | - | - | □ | - |
| | □ | □ | - | - | - | - | | | | | | | | | | | □ | - |
| 4075 KOMPAKT | > | □ | □ | □ | □ | □ | 55/75 | 2,300 | 309 @ 1500 | 36 | 4/3,400 | 115 | 1,876/1,535 | 1,876/2,125 | 1,535/2,125 | 1,938/ 1,535/ 1,926 | □ | □ |
| | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | □ | □ |
| 4085 KOMPAKT | □ | > | □ | □ | □ | □ | 63/86 | 2,300 | 351 @ 1500 | 34 | 4/3,400 | 115 | 1,876/1,535 | 1,876/2,125 | 1,535/2,125 | 1,938/ 1,535/1,926 | □ | □ |
| | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | □ | □ |
| 4095 KOMPAKT | □ | > | □ | □ | □ | □ | 73/99 | 2,300 | 407 @ 1500 | 34 | 4/3,400 | 115 | 1,876/1,535 | 1,876/2,125 | 1,535/2,125 | 1,938/ 1,535/1,926 | □ | □ |
| | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | □ | □ |
| 4105 KOMPAKT | - | > | □ | □ | □ | □ | 79/107 | 2,300 | 444 @ 1500 | 35 | 4/3,400 | 115 | 1,876/1,535 | 1,876/2,125 | 1,535/2,125 | 1,938/ 1,535/1,926 | □ | □ |
| | - | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | □ | □ |
| 4115 KOMPAKT | - | > | □ | □ | □ | □ | 84/114 | 2,300 | 457 @ 1500 | 32 | 4/3,400 | 115 | 1,876/1,535 | 1,876/2,125 | 1,535/2,125 | 1,938/ 1,535/1,926 | □ | □ |
| | - | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | □ | □ |

| MODELIS | HIDRAULIKA | | | | | | PILNPIEDZIŅA/STŪRĒŠANA | RIEPAS | SVARI* AR KABĪNI UN VISU RITEŅU PIEDZIŅU | KABĪNE | |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|------------------------|--------|--|--------|---|
| | MHR Mehāniska uzkares kontrole | EHR Elektriska uzkares kontrole | Max. plūsma tandēmsūkņiem priekš hidraulikas/stūrēšanas (l/min) | Max. celtspēja / nepārtraukta celtspēja OECD pie 610 mm (kg) | Maksimāls izvadu skaits aizmugure/ centrs | Priekšas uzkares celtspēja (kg) | | | | | Elektro hidrauliska visu riteņu piedziņa un diferenciāļa saslēgšanas iespējas |
| 4055 KOMPAKT S | > | - | 48/36 | 2,500/2,100 | 3/2 | - | > | 55° | 14.9R20 | 2,280 | Plaša kabīne ar atsevišķi regulējamu vadītāja sēdekli, kas ir aprīkots ar muguras balstu. Kabīnē jūtāmās vibrācijas ir samazinātas līdz minimumam, turklāt trokšņa līmenis nepārsniedz 75 dB(A). Tāpat kabīnē ir aprīkota ar apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēmu un platu vējstiklu, un tā nodrošina lielisku pārredzamību jebkurā virzienā. Izplūdes caurule pie "A" balsta kabīnes augšpusē, konusveidīgs pārsegs, jumta lūka, jaudīgi priekšējie lukturi, ergonomiski konfigurētas vadības ierīces un traktora monitors. |
| | 3.82 | 16.9R30 | 4,500 | | | | | | | | |
| 4065 KOMPAKT S | > | - | 48/36 | 2,500/2,100 | 3/2 | - | > | 55° | 14.9R20 | 2,280 | |
| | 3.82 | 16.9R30 | 4,500 | | | | | | | | |
| 4075 KOMPAKT | □ | > | 64/36 | 4,400/3,350 | 3/2 | 1,670 | > | 55° | 14.9R20 | 3,600 | |
| | 4.33 | 16.9R30 | 6,000 | | | | | | | | |
| 4085 KOMPAKT | □ | > | 64/36 | 4,400/3,350 | 3/2 | 1,670 | > | 55° | 14.9R20 | 3,600 | |
| | 4.33 | 16.9R30 | 6,000 / 6,200 | | | | | | | | |
| 4095 KOMPAKT | □ | > | 64/36 | 4,400/3,350 | 3/2 | 1,670 | > | 55° | 13.6R24 | 3,600 | |
| | 4.33 | 16.9R30 | 6,000 / 6,200 | | | | | | | | |
| 4105 KOMPAKT | □ | > | 64/36 | 4,400/3,350 | 3/2 | 1,670 | > | 55° | 14.9R20 | 3,600 | |
| | 4.33 | 16.9R30 | 6,000 / 6,200 | | | | | | | | |
| 4115 KOMPAKT | □ | > | 64/36 | 4,400/3,350 | 3/2 | 1,670 | > | 55° | 14.9R20 | 3,600 | |
| | 4.33 | 16.9R30 | 6,000 / 6,200 | | | | | | | | |

* atkarīgs no valsts tiesību aktiem un specifikācijām

> Standarta aprīkojums □ Papildu aprīkojums - Nav pieejams

1) ECE 120 atbilst ISO standartiem 14396 un 97/68 EC, 2) citas riepas ir pieejamas pēc pasūtījuma (t.i., par papildus maksu)