

MODELIS	TRANSMISIJA			DZINĒJS								JŪGVĀRPSTA - PTO					
	S-Control™ 4	S-Control™ 8	S-Control™ CVT	Max. dzinēja jauda ECE R120 Jauda Plus [kW/hp]	Max. dzinēja jauda ECE R120 [kW/hp]	Dzinēja apgriezieni pie max dzinēja jaudas [rpm]	Max. griezes moments Jauda Plus [Nm @ 1,500 rpm]	Max. griezes moments [Nm @ 1,500 rpm]	OECD griezes momenta kāpums standarts/ Jauda Plus [%]	Common Rail, 4-vārstu dīzeļa dzinējs, turbīna ar interkūleri, standarta izplūde paaudze IV Cilindru skaits/ tilpums [cm³]	Degvielas tvirtne Tilpums standarts (opcija) / AdBlue [l]	Elektrohidrauliska aktivizācija ar Soft-Start kontroli					
	4-ātrumu Powershift 16 uz priekšu un aizmuguri 32 uz priekšu un aizmuguri ar cripperi	8-ātrumu Powershift 24 uz priekšu un aizmuguri 48 uz priekšu un aizmuguri ar cripperi	Nepārtrauktas vilkmes transmisija Tehnikas ātrums 0-50 km/h ECO vai 0-40 km/h ECO	Nominālā dzinēja jauda Lauka / Transporta režīms ECE R120 Power Plus [kW/hp]	Nominālā dzinēja jauda ECE R120 [kW/hp]	Nominālie dzinēja apgriezieni [rpm]						PTO apgriezieni [rpm]	Dzinēja apgriezieni [rpm]	Stacionāra PTO	Priekšā-uzstādīta PTO* [rpm]		
	540/540E/1000	540E/1000/1000E	1,969/1,546/1,893	1,592/1,893/1,621	1000 @ 1,895 dzinēja ātrums												
4115 PROFI CLASSIC	■	-	-	107 / 145 96 / 131 / - / -	92 / 125 85 / 116	1,800 - 1,900 2,200	590	528	41 / 42	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4125 PROFI CLASSIC	■	-	-	114 / 155 103 / 140 / - / -	99 / 135 92 / 125	1,800 - 1,900 2,200	637	560	40 / 43	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4135 PROFI CLASSIC	■	-	-	124 / 169 114 / 155 / - / -	107 / 145 99 / 135	1,800 - 1,900 2,200	700	605	40 / 42	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4145 PROFI CLASSIC	■	-	-	129 / 175 118 / 160 / - / -	114 / 155 107 / 145	1,800 - 1,900 2,200	700	650	40 / 37	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
6145 PROFI CLASSIC	■	-	-	129 / 175 121 / 165 / - / -	116 / 158 107 / 145	1,800 - 1,900 2,200	740	650	40 / 40	6 / 6,728	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4115 PROFI	-	■	-	107 / 145 96 / 131 / 106 / 144	92 / 125 85 / 116	1,800 - 1,900 2,200	590	528	41 / 42	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4125 PROFI	-	■	-	114 / 155 103 / 140 / 113 / 154	99 / 135 92 / 125	1,800 - 1,900 2,200	637	560	40 / 43	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4135 PROFI	-	■	-	124 / 169 114 / 155 / 123 / 167	107 / 145 99 / 135	1,800 - 1,900 2,200	700	605	40 / 42	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4145 PROFI	-	■	-	129 / 175 118 / 160 / 128 / 174	114 / 155 107 / 145	1,800 - 1,900 2,200	700	650	40 / 37	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
6145 PROFI	-	■	-	129 / 175 121 / 165 / 128 / 174	116 / 158 107 / 145	1,800 - 1,900 2,200	740	650	40 / 40	6 / 6,728	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4115 PROFI CVT	-	-	■	107 / 145 96 / 131 / 106 / 144	92 / 125 85 / 116	1,800 - 1,900 2,200	590	528	41 / 42	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4125 PROFI CVT	-	-	■	114 / 155 103 / 140 / 113 / 154	99 / 135 92 / 125	1,800 - 1,900 2,200	637	560	40 / 43	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4135 PROFI CVT	-	-	■	124 / 169 114 / 155 / 123 / 167	107 / 145 99 / 135	1,800 - 1,900 2,200	700	605	40 / 42	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4145 PROFI CVT	-	-	■	124 / 175 118 / 160 / 128 / 174	114 / 155 107 / 145	1,800 - 1,900 2,200	700	650	40 / 37	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
6145 PROFI CVT	-	-	■	129 / 175 121 / 165 / 128 / 174	116 / 158 107 / 145	1,800 - 1,900 2,200	740	650	40 / 40	6 / 6,728	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□

MODELIS	HIDRAULIKA								PILNPIEDZIŅA	PRIEKŠAS TILTS/STŪRĒŠANA		BREMZES	RIEPAS	SVARS	KABĪNE							
	EHR uzkares kontrole ar dinamisko "Ride Control" vibrācijas absorbciju	Max. plūsma			Max. celtpēja pie 80 / 113 / 125 / 134 l/min plūsmu [kg]	Izvadu izvērles iespējas				Priekšas uzkares max celtpēja* pie 80 / 113 / 125 / 134 l/min plūsmas [kg]	Elektrohidrauliska pārslēgšana ar sāķeres mēdzmentu					Priekšas tilta amortizācija	Stūrēšanas sistēma / stūrēšana hidrauliski / augstuma slīpuma regulēšana	Stūre līdz atdurei Min. pagriezienu leņķis / sliekšņu platums 1,830 mm [m]	Slāpās disku bremzes, hidrauliski aktivizējamas: visu riteņu bremzēšana* ar Opti-sto Divu-līniju pneimatisko bremžu sistēma*	Max riepu izmērs priekša Aizmugure	Min. svars [kg]*/ pieļaujamais gross tehnikas svars* [kg]	
		80 l/min ar konstantas plūsmas sūkni	113 / 134 l/min ar spiedienu/ plūsmas kontroli, slodzes-jūtīgs	125 l/min ar spiedienu/ plūsmas kontroli, slodzes-jūtīgs		Izvietoti centrā		Izvērtēšanas sistēma														Izvērtēšanas sistēma
	mehāniski	elektriski	līdz 2 mehāniskie	līdz 3 elektriski																		
4115 PROFI CLASSIC	■	■	□ / -	-	7,115 / 7,864 / - / -	■	-	■	-	2,800 / 3,100 / - / -	■	□	■	44° 4.6	■	440/65 R28 540/65 R38	4,890 9,500	Comfort kabīne* Kabīne ar amortizatoriem un klimata kontroles sistēmu. Kabīnes iekšienē esošā trokšņa līmenis nepārsniedz 73 dB(A). Kabīne ir aprīkota ar vadītāja sēdekli ar auduma apdari, kā arī ērtu pasažiera sēdekli ar drošības jostu. Tonēti kabīnes logi, atverams aizmugurējais logs, jumta lūka, logu tīrīšanas/mazgāšanas sistēma, jūmtā iebūvēti LED darba lukturi priekšpusē un aizmugurē, kā arī centrālā vadības konsole darba lukturiem.				
4125 PROFI CLASSIC	■	■	□ / -	-	7,115 / 7,864 / - / -	■	-	■	-	2,800 / 3,100 / - / -	■	□	■	44° 4.6	■	440/65 R28 540/65 R38	4,890 9,500					
4135 PROFI CLASSIC	■	■	□ / -	-	7,115 / 7,864 / - / -	■	-	■	-	2,800 / 3,100 / - / -	■	□	■	44° 4.6	■	440/65 R28 540/65 R38	4,890 9,500					
4145 PROFI CLASSIC	■	■	□ / -	-	7,115 / 7,864 / - / -	■	-	■	-	2,800 / 3,100 / - / -	■	□	■	44° 4.6	■	440/65 R28 540/65 R38	4,890 9,500					
6145 PROFI CLASSIC	■	■	□ / -	-	7,115 / 7,864 / - / -	■	-	■	-	2,800 / 3,100 / - / -	■	□	■	44° 4.6	■	440/65 R28 540/65 R38	5,020 9,500					
4115 PROFI	■	-	■ / □	-	- / 7,864 / - / 7,864	□	■	□	■	- / 3,100 / - / 3,100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500					
4125 PROFI	■	-	■ / □	-	- / 7,864 / - / 7,864	□	■	□	■	- / 3,100 / - / 3,100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500					
4135 PROFI	■	-	■ / □	-	- / 7,864 / - / 7,864	□	■	□	■	- / 3,100 / - / 3,100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500					
4145 PROFI	■	-	■ / □	-	- / 7,864 / - / 7,864	□	■	□	■	- / 3,100 / - / 3,100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500					
6145 PROFI	■	-	■ / □	-	- / 7,864 / - / 7,864	□	■	□	■	- / 3,100 / - / 3,100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	5,020 10,500					
4115 PROFI CVT	■	-	- / -	■	- / - / 7,864 / -	□	■	-	■	- / - / 3,100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500					
4125 PROFI CVT	■	-	- / -	■	- / - / 7,864 / -	□	■	-	■	- / - / 3,100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500					
4135 PROFI CVT	■	-	- / -	■	- / - / 7,864 / -	□	■	-	■	- / - / 3,100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500					
4145 PROFI CVT	■	-	- / -	■	- / - / 7,864 / -	□	■	-	■	- / - / 3,100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500					
6145 PROFI CVT	■	-	- / -	■	- / - / 7,864 / -	□	■	-	■	- / - / 3,100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	5,020 10,500					

■ Standarta aprīkojums □ Papildu aprīkojums - Nav pieejams

* atkarīgs no valsts noteikumiem un sertifikātiem ¹⁾ ECE 120 atbilst ISO standartiem 14396 un 97/68 EC

²⁾ Power Plus ir pieejams, pamatojoties uz noteiktiem priekšnoteikumiem transporta darbībai un PTO darbībai

³⁾ ar standarta riepām ⁴⁾ citas riepas ir pieejamas pēc pasūtījuma (t.i., par papildus maksu)