

MODELIS	TRANSMISIJA	DZINĒJS						JŪGVĀRPSTA - PTO			
	Automatizēta 4-pārnesumu transmisija ar "Powershuttle", 40 km/h pie 1,730 rpm	Nominālā dzinēja jauda ECE (R1201) [kW/hp]	Common Rail turbodīzelis ar interkūleri/paaudze IV					Elektrohidrauliski aktivizējama			
	32 ātrumi uz priekšu 32 uz aizmuguri		Nominālie apgriezieni [rpm]	Max. griezes moments (ECE R1201) [Nm @ rpm]	OECD griezes momenta pieaugums [%]	Cilindru skaits/tilpums [cm³]	Degvielas tvertne/ AdBlue (litres)	PTO ātrums [rpm]	pie dzinēja apgriezieniem [rpm]	Stacionāra PTO	Priekšā uzstādītā PTO [rpm]
							540/540E/1000/1000E	1805/1542/1,880/1,606			1000 at 1920 rpm
<b>4100 MULTI</b>	>	73 / 99	2,200	430 @ 1500	35	4 / 3,400	150 / 14	>	>	□	□
<b>4110 MULTI</b>	>	79 / 107	2,200	468 @ 1500	36	4 / 3,400	150 / 14	>	>	□	□
<b>4120 MULTI</b>	>	86 / 117	2,200	491 @ 1500	31	4 / 3,400	150 / 14	>	>	□	□

MODELIS	HIDRAULIKA					PILNPIEDZIŅA/STŪRĒŠANA		RIEPAS	SVARS	KABĪNE
	EHR Elektroniski kontrolējama	Max. hidraulikas sūkņa ražība [l/min]	OECD celtspēja pie 610 mm [kg]	Max. izvadu skaits aizmugure/centrs	Max priekšas uzkares celtspēja [kg]	Elektro hidrauliska visu riteņu piedziņa un diferenciāļa saslēgšanas iespējas	Leņķis riteņi līdz atdurei [°]	Standarta riepas* Priekša	Bāzes svars [kg]	Kabīnes abās pusēs ir pakāpieni, un tā nodrošina ērtu piekļuvi. Turklāt trokšņu līmenis nepārsniedz 72 dB(A), un kabīne ir aprīkota ar pneimatisku sēdekli, gaisa kondicionēšanas sistēmu <sup>2</sup> , iekšējo apgaismojumu, 90o leņķī regulējamu vējstiklu, jumta lūku, tonētiem logiem, atveramu aizmugurējo logu, vējstikla tīrītāju/mazgātāju, priekšējiem un aizmugurējiem darba lukturiem uz kabīnes jumta, centrālo vadības paneli darba gaismu regulēšanai, ērti lietojamu vadības paneli un darbības kontroles ierīci.  Pēc izvēles: kabīnes piekare, elektroniski regulējami un apsildāmi grozāmi atpakaļskata spoguļi, 8 LED darba lukturi un aizmugurējā stikla tīrītājs/mazgātājs.
							Min. pagriešanas rādiuss [m]	Aizmugure	Pieļaujamais tehnikas svars standarta/opcijas [kg]	
<b>4100 MULTI</b>	>	80 / 100	4,100 / 4,700	4 / 2	1,985	>	55°	480/65 R24	4,390	
<b>4110 MULTI</b>	>	80 / 100	4,100 / 4,700	4 / 2	1,985	>	4.28	540/65 R38	8000	
<b>4120 MULTI</b>	>	80/100	4,100 / 4,700	4 / 2	1,985	>	55°	480/65 R24	4,390	
							4.28	540/65 R38	8000	

<sup>1)</sup> ECE 120 atbilst ISO standartiem 14396 un 97/68 EC

<sup>2)</sup> citi riteņu varianti ir pieejami pēc pieprasījuma

<sup>3)</sup> ar standarta riepiem

\* atkarīgs no valsts tiesību aktiem un specifikācijām

> Standarta aprīkojums

□ Papildu aprīkojums