



Uzkarināmais kultivators Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
Darba platums (m)		3,00	3,50	4,00
Konstrukcija		nekustīga		
Transportēšanas platums (m)		3,00	3,50	4,00
Transportēšanas garums ar apgaismojumu (m)		3,60		
Svars (kg) (pamatiekārta, visvienkāršākais aprīkojums)	Special	1325	1445	1615
	Super	1515	1675	1910
Iekārtas uzkare		3 punktu uzkare (3/3N kat.)		
Zaru skaits		10	12	13
Zaru konstrukcija	Special	C-Mix-Special zari- pārslodzes drošības sistēma ar cirpes tapām		
	Super	C-Mix-Super zari- pārslodzes drošības sistēma ar atsperu elementiem		
Zaru rindu skaits		3		
Atstatums starp zariem rindā (mm)		90		92,4
Zaru bloka zaru atstatums (cm)		30		30,8
Rāmja augstums (cm)		75		
Zaru bloka darba dziļums (cm)		5–25		
Darba ātrums (km/h)		8–15		
Jaudas patēriņš no (kW/ZS)		75/105	90/125	105/140
Divkāršās darbības (DW) vadības ierīču skaits		0/1		

Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tālrunis +49 (0)5405 501-0 · Fakss +49 (0)5405 501-193

SIA „AMAZONE“

Deksnes iela 9 · Padures pagasts · Kuldīgas novads · LV-3321 · Latvija

Tālrunis +371 63348131 · Fakss +371 63322468 · E-pasts: amazone@amazone.lv