

Tehniskie dati

Uzkarināms kultivators Cenius		Cenius 3003 Special/Super	Cenius 3503 Special/Super	Cenius 4003 Special/Super	Cenius 4003-2 Special/Super
Darba platums (m)		3,00	3,50	4,00	4,00
Konstrukcija		nekustīga	nekustīga	nekustīga	salokāma
Transportēšanas platums (m)		3,00	3,50	4,00	3,00
Transportēšanas garums ar apgaismojumu (m)		3,80	3,80	3,80	3,80
Transportēšanas augstums (m)		–	–	–	–
Pamatmašīnas svars (kg) ar visvien-	Special	1482	1617	1761	2415
kāršāko aprīkojumu ³	Super	2024	2209	2402	3065
Iekārtas uzlake		3 punktu piekare (III kat.)			
Zaru skaits		11	12	13	13
Zaru konstrukcija	Special	C-Mix-Special zari ar pārslodzes drošības sistēmu un cirpes tapām			
	Super	C-Mix-Super zari ar pārslodzes drošības sistēmu un atsperu elementiem			
Zaru rindu skaits		3			
Atstatums starp zariem rindā (mm)		810	870	855	855
Atstatums starp zariem (mm)		273	291	286	286
Rāmja augstums (mm)		800			
Darba dziļums (cm)		5–30			
Maksimālais darba ātrums (km/h)		8–15			
Jaudas patēriņš no kW/ZS		90/125	105/140	120/160	120/160
Divk. darb. vadības ierīču skaits		0, 1 ¹ , 2 ²	0, 1 ¹ , 2 ²	0, 1 ¹ , 2 ²	1, 2 ¹ , 3 ²

Piekabināms kultivators Cenius-2TX		Cenius 4003-2TX Special/Super	Cenius 5003-2TX Special/Super	Cenius 6003-2TX Special/Super	Cenius 7003-2TX Special/Super	Cenius 8003-2TX Special/Super
Darba platums (m)		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Darba ātrums (km/h)		8–15				
Darba dziļums (cm)		5–30				
Zaru skaits		13	17	21	25	29
Zaru konstrukcija	Special	C-Mix-Special zari ar pārslodzes drošības sistēmu un cirpes tapām				
	Super	C-Mix-Super zari ar pārslodzes drošības sistēmu un atsperu elementiem				
Atstatums starp zariem (mm)		307	294	286	280	280
Patērējamā jauda no/līdz (ZS/m)		50–80				
Transportēšanas garums (m)		9,30–10,10				
Transportēšanas platums (m)		3,00				
Transportēšanas augstums (m)		2,80	3,10	3,70	4,00	4,60
Pamatmašīnas svars (kg)	Special	4199	4678	5719	6051	5640
ar visvienkāršāko aprīkojumu ³	Super	4830	5513	6754	7286	8073
Pieļaujamā sakabes noslodze (kg)		1550				
Zaru rindu skaits		4				
Rāmja augstums (mm)		800				
Divk. darb. vadības ierīču skaits		2, 3 ¹ , 4 ²				

¹ ar hidraulisku dziļuma regulēšanu ² Ar nolīdzināšanas sekcijas hidraulisko regulēšanu

³ ar mehāniski regulējamu dziļumu, apgaismojumu, C-Mix-Special zaru komplektu, C-Mix lemesi 80 mm un vadošo metāla plāksni, atspērīgo piespiedēju komplektu, SW 520

Attēli, saturus un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.