

Tehniskie dati



Salocīts uz 3 m

Sējas kombinācija Avant ar tvertni priekšgalā

Priekšējā tvertne	Priekšējā tvertne ar vienu izcilni		Priekšējā tvertne ar diviem izcilņiem	
	FRS 104 ar priekšējo stiprinājuma rāmi	FPS 104 ar priekšējo augšnes blīvētāju	FRS 204 ar priekšējo stiprinājuma rāmi	FPS 204 ar priekšējo augšnes blīvētāju
Dozēšanas ierīču skaits	1	1	2	2
Tvertnes tilpums bez papildborta (l)	1500	1500	1500	1500
Tvertnes tilpums ar papildbortu (l)	2000	2000	2000	2000
Svars ar izsējas materiālu bez papilduborta (kg)	1665	2190	1700	2225
Svars ar izsējas materiālu ar papildubortu (kg)	2015	2540	2050	2575
Celtspēja bez papildubortu (kg)	2900	4300	2900	4300
Celtspēja ar papildubortu (kg)	3500	4970	3500	4970
Kombinācija aizmugurē	Avant 4001-2	Avant 5001-2	Avant 6001-2	
Konstrukcija	salokāma	salokāma	salokāma	
Darba platums (m)	4,00	5,00	6,00	
Sadalītāja galvu skaits	1	1	2	
Svars ar RoTeC-Control lemesi (kg)	4290	4970	5500	
Nepieciešamā celtspēja (kg)	7920	9550	10400	

Jāpārbauda traktoru atļautā asu slodze un kopējais svars. Jāievēro spēkā esošie Ceļu satiksmes atļauju izsniegšanas noteikumi (StvZO).

Ne visas uzskaitītās kombināciju iespējas var tikt savienotas ar visām traktoru markām un/vai realizētas saskaņā ar attiecīgajiem valsts noteikumiem.

Rotējošs kultivators KG

	Darba platums	Transportēšanas platums	Jaudas patēriņš no	Traktora veikspējai līdz	Darbarīku turētāju skaits	Pamata svars bez veltna
Tips	(m)	(m)	(kW/ZS)	(kW/ZS)		(kg)
KG 4001-2	4,00	3,00	88/120	265/360	14	2345
KG 5001-2	5,00	3,00	110/150	265/360	16	2620
KG 6001-2	6,00	3,00	132/180	265/360	20	2855

Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.