

# Технические характеристики

## прицепной сеялки Citan



Модель	Citan 8000	Citan 9000	Citan 12001-C	Citan 15001-C
Ширина захвата (м)	8,00	9,00	12,00	15,00
Транспортная ширина (м)	3,00			
Транспортная высота (м)	3,70	3,70	3,95	3,95
Транспортная длина (м)	8,70	8,70	9,00	10,50
Рабочая скорость (км/ч)	8–16			
Производительность (га/ч)	6–8	7–9	10–12	10–15
Требуемая мощность (кВт/л.с.)	от 110/150	от 130/177	от 170/231	от 210/286
Объём бункера (л)	4 600	4 600	7 800	7 800
Разделение 3-секционного бункера	–	–	2 400/2 400/3 000	2 400/2 400/3 000
Навеска	Нижние тяги кат. 3, кат. 4 или кат. K700			
Система сошников	Сошник RoTeC <sup>+</sup> -Control		Сошник RoTeC pro	
Количество рядов	64	72	72	90
Междурядье (см)	12,5	12,5	12,5/16,6	16,6
Масса (кг)	от 6.250	от 6.600	от 9.500	от 10.500
Терминал управления	AmaLog <sup>+</sup> , AmaTron 3		AmaLog <sup>+</sup> , ISOBUS	

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! В зависимости от комплектации технические характеристики могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.

**Сверхкомпактная складывающаяся техника – все сеялки Citan с транспортной шириной всего 3 м и низкой транспортной высотой.**



Citan 9000



Citan 12001-C