

Технические характеристики

	ED 4500-C с жесткой конструкцией	ED 6000-C с жесткой конструкцией	ED 4500-2C складываю- щийся	ED 6000-2C складываю- щийся		ED 6000-2FC складываю- щийся		ED 12000-KR
Оснащение	Special	Special	Special	Special	Super	Special	Super	Special
Ширина захвата (м)	4,20–4,80	5,40–6,40	4,20–4,80	5,40–6,40				12,60
Количество высевальных агрегатов	6, 8	8–12	6, 7	8, 9		8, 12		18, 21
Возможное междурядье (см)	70, 75					45, 50, 70, 75		
Высевающие агрегаты	Contour или Classic							
Возможные шины	10.0/75-15			31x15,5/15			10.0/75-15 (KR = 550/60-22.5)	
Транспортная ширина (м) при междурядье 75 см	4,06	6,00	3,00	3,00			5,80	
Транспортная ширина (м) в зависимости от междурядья	4,00–4,31	5,40–6,40	3,00	3,00–3,25			5,80	
Транспортная длина (м)	2,40–2,60	2,90–3,10	2,80–3,00	2,90–3,10			11,40	
Привод дозирования посевного материала	механический			мех.	гидр.	мех.	гидр.	механический
Расстояние между семенами	от 3,1 см до 86,9 см в зависимости от используемых дозирующих дисков							
Привод турбины	Карданный вал со свободным ходом, число оборотов карданного вала 540 мин ⁻¹ , 710 мин ⁻¹ или 1.000 мин ⁻¹ на выбор гидравлический привод турбины (не для ED 6000-C Special)							гидравлический
Дозирующий орган	Дозирующие диски для кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, рапса, сои, сорго, бобов, гороха							
Объем бункера для удобрений (л)	900	1.100	900/1.100	1.100		1.500–2.000		–
Привод дозирования удобрений	механический			мех.	серв.	мех.	серв.	–
Высота заполнения бункера для удобрений (м)	1,78	1,91	1,78/1,91	1,91		1,60/1,78		–

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! В зависимости от комплектации технические характеристики могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193