



Технические характеристики EDX

Тип	EDX 6000-TC	EDX 9000-TC
Ширина захвата (междурядье 75 см)	6 м	6 м
Транспортная ширина	3 м	3 м
Скорость работы	от 8 до 15 км/ч	
Объем бункера для удобрений	3.000 л	4.600 л
Объем семенного бункера	600 л	2 x 400 л
Количество высевающих агрегатов (междурядье 75 см)	8	12
Возм. значения междурядий (см)	37,5, 44,9 (45), 50, 55, 70, 75, 80	44,9 (45), 50, 55, 70, 75, 80
Максимальное количество высевающих агрегатов с внесением удобрений под почвенный горизонт	16	20
Тяговая потребность	от 125 кВт/170 л.с.	от 180 кВт/250 л.с.
Минимальная потребляемая электрическая мощность	12,5...13 В / 30 А (генератор >110 Ач)	12,5...13 В / 30 А (генератор >150 Ач)
Минимальная потребляемая гидравлическая мощность	80 л/мин при 180 bar	120 л/мин при 190 bar
Необходимые гидровыходы	2ДД+1ПД со свободным сливом	

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! В зависимости от оснащения технические характеристики могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.

**AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG**

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-0 · Факс: +49 (0)5405 501-193