

Tehniskie dati

Rotējošie kultivatori KX/KG

Tips	Darba platums (m)	Transportēšanas platums (m)	Jaudas patēriņš no (kW/ZS)	Traktora jaua līdz (kW/ZS)	Darbarīku turē- tāju skaits	Pamatsvars bez veltna no (kg)	Pamatsvars ar veltni KW 580 no (kg)
KX 3001	3,00	3,00	66/90	142/190	10	1 350	1 969
KG 3001 Special	3,00	3,00	66/90	161/220	10	1 340	1 959
KG 3501 Special	3,50	3,50	77/105	161/220	12	1 450	2 029
KG 4001 Special	4,00	4,03	88/120	161/220	14	1 580	2 199
KG 3001 Super	3,00	3,00	66/90	220/300	10	1 360	1 979
KG 3501 Super	3,50	3,50	77/105	220/300	12	1 480	2 059
KG 4001 Super	4,00	4,12	88/120	220/300	14	1 610	2 229

CombiDisc kompaktās disku ecēšas uzstādīšana

Tips	Darba platums (m)	Transportēšanas platums (m)	Jaudas patēriņš no (kW/ZS)	Traktora jaua līdz (kW/ZS)	Darbarīku turētāju skaits	Pamatsvars bez veltna no (kg)	Pamatsvars ar veltni KW 580 no (kg)
CombiDisc 3000	3,00	3,00	59/80	205/280	24	880	1 425

Aizmugurējie veltni

Tips	Zobratu veltnis			Trapeces riņķu veltnis						Kļirīņu veltnis				Kļirīņu veltnis ar Matrix rieļu profilu		
	PW 600			TRW 500			TRW 600			KW 520*	KW 580			KWM 600		
Darba platums (m)	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Diametrs (mm)	600			500			600			520	580			600		
Pamatsvars no (kg)																
ar 12,5 cm rindu attālumu	521	598	675	534	612	—	638	733	828	339	521	593	668	529	606	669
ar 14,6 cm rindu attālumu	—	—	—	—	572	—	—	692	—	—	—	567	—	—	578	—
ar 15,0 cm rindu attālumu	—	—	—	494	—	—	592	—	—	—	481	—	—	500	—	—
ar 15,4 cm rindu attālumu	—	—	—	—	—	—	—	—	759	—	—	—	603	—	—	638

*Tikai rindu attālumam 12,5 cm un darba platumam 3 m

Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma.
Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.