

Tehniskie dati

Precīzās izsējas sējmašīna Precea

Mašīnas veids	Precea 3000-A	Precea 3000-AFCC	Precea 3000	Precea 3300	Precea 4500	Precea 6000
Aprīkojuma variants	Super	Super	Special/Super	Special/Super	Special/Super	Special/Super
Rāmja tips	Uzkabināmā sējmašīna	Sējmašīnas uz- būve + priekšējā uzkarināmā tvertne	nekustīga	nekustīga	nekustīga	nekustīga
Darba platums (m)	3,00	3,00	2,70–3,20	3,80	3,50–4,80	5,40–6,20
Sējas agregātu skaits	4, 5, 6			5, 7	5, 6, 7, 8	8, 9, 12
Iespējamais starprindu attālums (cm)	50, 60, 75	50, 60, 70, 75	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	50, 70, 75	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	
Transportēšanas platums (m) ar 75 cm starprindu attālumu	3,00			3,30	4,50	6,20
Transportēšanas garums no (m)	3,05	3,05	2,00			
Atdalīšanas piedziņa	elektriski	elektriski	Special mehāniski / Super elektriski			
Mēslojuma dozēšanas piedziņa	elektriski	elektriski	Special mehāniski / Super elektriski			
Darba ātrums (km/h)	3–15	3–12	Special 3-12/ Super 3-15			
Attālums starp graudiem	No 3,1 cm līdz 86,9 cm atkarībā no izmantotā atdalīšanas diska					
Atdalīšanas mehānisms	Atdalīšanas diski kukurūzai, saulespuķēm, cukurbietēm, rapsim, sojai, sorgo, lauka pupām, zirņiem					
Mēslojuma tvertnes tilpums (l)	950	1 600/2 200	950/1 250			
Sēklas materiāla tvertnes tilpums (l)	55/70					

Ilustrācijas, saturs un informācija par tehniskajiem datiem nav saistoša un atkarībā no aprīkojuma var atšķirties. Jāievēro attiecīgajā valstī spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi, tādēļ var būt nepieciešama speciāla atļauja dalībai ceļu satiksmē. Jāpārbauda traktoru atļautā asu slodze un kopējais svars. Ne visas no uzskaitītajām kombinācijām iespējām var realizēt visi traktoru ražotāji.



Mašīnas veids	Precea 4500-2/Precea 4500-2FCC			Precea 6000-2	Precea 6000-2CC	Precea 6000-2FCC
Aprīkojuma variants	Special/Super			Special/Super	Special/Super	Super
Rāmja tips	1-vietīga	2-vietīga	mainīgs*	salokāma		
Darba platums (m)	3,60-4,80	4,20-4,80	2,70-4,80	5,40-6,80		
Sējas agregātu skaits	6, 7			8, 9, 12	8, 9	8, 9, 12
Iespējamais starprindu attālums (cm)	60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	No 45 līdz 80	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80
Transportēšanas platums (m) ar 75 cm starprindu attālumu	3,30	3,00		3,00		
Transportēšanas garums no (m)	2,00		2,30	2,00	2,50	2,00 + FTender
Atdalīšanas piedziņa	Special mehāniski / Super elektriski					
Mēslojuma dozēšanas piedziņa	Special mehāniski / Super elektriski					
Darba ātrums (km/h)	Special 3-12 / Super 3-15					
Attālums starp graudiem	No 3,1 cm līdz 86,9 cm atkarībā no izmantotā atdalīšanas diska					
Atdalīšanas mehānisms	Atdalīšanas diski kukurūzai, saulespuķēm, cukurbietēm, rapsim, sojai, sorgo, lauka pupām, zirņiem					
Mēslojuma tvertnes tilpums (l)	950 / 1 250 vai 1 600 / 2 000			–	950 / 1 250	1 600 / 2 200
Sēklas materiāla tvertnes tilpums (l)	55 / 70					

*Pieejams tikai Super variantā

Ilustrācijas, saturs un informācija par tehniskajiem datiem nav saistoša un atkarībā no aprīkojuma var atšķirties. Jāievēro attiecīgajā valstī spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi, tādēļ var būt nepieciešama speciāla atļauja dalībai ceļu satiksmē. Jāpārbauda traktoru atļautā asu slodze un kopējais svars. Ne visas no uzskaitītajām kombinācijām iespējams realizēt visi traktoru ražotāji.