

MODELIS	TRANSMISIJA	DZINĒJS								JŪGVĀRPSTA - PTO					
		Max dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp) Nominālā dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp)	Max dzinēja jauda ar POWER BOOST ECE R120 (kW/hp) Nominālā dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp)	Dzinēja apgriezieni pie max jaudas (rpm) Nominālie dzinēja apgriezieni (rpm)	Max griezes moments ar Jauda pluss Nm@ 1500 rpm	Max griezes moments Nm@ 1500 rpm	OECD Griezes momenta pieaugums standarts / Jauda pluss (%)	Cilindri/ tilpums [cm3] / tips 6 / 6,728 / Common rail dīzeļa dzinējs ar 24 vārstiem, turbīna ar interkūleri, paaudze IV	Degvielas tvirtne standarta/ Opcija/ AdBlue [l]	Opcija elektro-hidrauliska sistēma ar PTO menedžmentu				Priekšā uzstādīta PTO* [rpm] 1000 @ 1895 Engine speed	
										PTO ātrums [rpm]		Dzinēja ātrums [rpm]			PTO šlīces
6185 ABSOLUT CVT	S-Control CVT Nepārtrauktas vilkmes transmisija Tehnikas ātrums 0-50 km/h ECO vai 0-40 km/h ECO	147/200 132/180	151/205 165/224	1,800 - 1,900 2,200	940	840	46 / 44	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-šlīces 1 3/8" 6-šlīces 1 3/4" 20-šlīces	
6200 ABSOLUT CVT	■	162/220 147/200	180/245 165/225	1,800 - 1,900 2,200	1,035	930	46 / 44	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-šlīces 1 3/8" 6-šlīces 1 3/4" 20-šlīces	□
6220 ABSOLUT CVT	■	177/240 162/220	192/260 177/240	1,800 - 1,900 2,200	1,100	1,000	42 / 44	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-šlīces 1 3/8" 6-šlīces 1 3/4" 20-šlīces	□
6240 ABSOLUT CVT	■	192/260 177/240	199/270 192/260	1,800 - 1,900 2,200	1,160	1,100	44 / 40	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-šlīces 1 3/8" 6-šlīces 1 3/4" 20-šlīces	□

MODELIS	HIDRAULIKA								PILN-PIEDZIŅA	ABS	PRIEKŠAS TILTS/STŪRĒŠANA				BREMZES	RIEPAS	SVARS	KABĪNE
	EHR uzkares kontrole ar dinamisko "Ride Control" vibrācijas absorbēšanu	Max. sūkņa plūsma/opcija [l/min]	Max. darba spiediens [bar]	Max. celtspēja [kg]	Max. 5 aizmugures izvadu pāri	Max. 3 priekšas izvadu pāri	Uzkare	Priekšas uzkares celtspēja* [kg]			Elektrohidrauliska pārslēgšana ar saķeres menedžmentu	Anti-lock bremžu sistēma	Priekšas tilta amortizācija* / tilts ar maināmu amortizāciju*	Stūrēšanas sistēma / Stūrēšanas rats / Hidraulikas slodzes jutīga sistēma/augstuma un sagāzuma regulēšana				
6185 ABSOLUT CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Cat III	3,785	■	□	— / ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000	
6200 ABSOLUT CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Cat III	3,785	■	□	— / ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000	
6220 ABSOLUT CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Cat III	3,785	■	□	— / ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000	
6240 ABSOLUT CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Cat III	3,785	■	□	— / ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000	

■ Standarta aprīkojums □ Papildu aprīkojums — Nav pieejams

¹⁾ ar standartā riepiem

²⁾ citi riteņu varianti ir pieejami pēc pieprasījuma

³⁾ ECE 120 atbilst ISO standartiem 14396 un 97/68 EC * atkarīgs no valsts tiesību aktiem un specifikācijām