

MODELIS	TRANSMISIJA	DZINĒJS								JŪGVĀRPSTA - PTO					
		Max dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp) Nominālā dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp)	Max dzinēja jauda ar POWER BOOST ECE R120 (kW/hp) Nominālā dzinēja ar POWER BOOST jauda ECE R120 (kW/hp)	Dzinēja apgriezieni pie max jaudas (rpm) Nominālie dzinēja apgriezieni (rpm)	Max griezes moments ar Jauda pluss Nm@ 1500 rpm	Max griezes moments Nm@ 1500 rpm	OECD Griezes momenta pieaugums standarts / Jauda pluss (%)	Cilindri/ tilpums [cm3] / tips 6 / 6,728 / Common rail dīzeļa dzinējs ar 24 vārstiem, turbīna ar interkūleri, paaudze IV	Degvielas tvirtne standarta/ Opcija/ AdBlue [l]	Opcija elektro-hidrauliska sistēma ar PTO menedžmentu					
										PTO ātrums [rpm]		Dzinēja ātrums [rpm]		PTO šļices	Priekšā uzstādīta PTO* [rpm] 1000 @ 1895 Engine speed
6150 IMPULS CVT	■	121/165 110/150	140/190 129/175	1,800 - 1,900 2,200	805	700	46 / 44	■	330 / 48	■	—	■	—		
6165 IMPULS CVT	■	132/180 121/165	154/210 140/190	1,800 - 1,900 2,200	875	770	46 / 44	■	330 / 48	■	—	■	—	1 3/8" 21-šļices 1 3/8" 6-šļices	□
6175 IMPULS CVT	■	147/200 132/180	165/225 151/205	1,800 - 1,900 2,200	940	770	46 / 44	■	330 / 48	■	—	■	—	1 3/8" 21-šļices 1 3/8" 6-šļices	□

MODELIS	HIDRAULIKA								PILN-PIEDZIŅA	ABS	PRIEKŠAS TILTS/STŪRĒŠANA				BREMZES	RIEPAS	SVARS	KABĪNE
	EHR uzkares kontrole ar dinamisko "Ride Control" vibrācijas absorbēšanu	Max. sūkņa plūsma/opcija [l/min]	Max. darba spiediens [bar]	Max. celtpēja [kg]	Max. 5 aizmugures izvadu pāri	Max. 3 priekšas izvadu pāri	Uzkare	Priekšas uzkares celtpēja* [kg]			Elektrohidrauliska pārslēgšana ar saķeres menedžmentu	Anti-lock bremžu sistēma	Priekšas tilta amortizācija*/tilts ar maināmu amortizāciju*	Stūrēšanas sistēma / Stūrēšanas rats / Hidraulikas slodzes jutīga sistēma/augstuma un sagāzuma regulēšana				
6150 IMPULS CVT	■	147 PFC / 166 PFC	210	8,257	□	□	Cat II/III	3,568	■	—	■ / —	■	55	5.45	■	600/60R30 710/60R42	6,480 / 11,500	
6165 IMPULS CVT	■	147 PFC / 166 PFC	210	8,257	□	□	Cat II/III	3,568	■	—	■ / —	■	55	5.45	■	600/60R30 710/60R42	6,480 / 11,500	
6175 IMPULS CVT	■	147 PFC / 166 PFC	210	8,257	□	□	Cat II/III	3,568	■	—	■ / —	■	55	5.45	■	600/60R30 710/60R42	6,480 / 11,500	

■ Standarta aprīkojums □ Papildu aprīkojums — Nav pieejams

¹⁾ ar standartā riepiem

²⁾ citi riteņu varianti ir pieejami pēc pieprasījuma

³⁾ ECE 120 atbilst ISO standartiem 14396 un 97/68 EC * atkarīgs no valsts tiesību aktiem un specifikācijām

Comfort kabīne
Kabīne ar mehānisko vai pneimatisko amortizāciju un klimata kontroles sistēmu. Kabīnes iekšienē esošais trokšņu līmenis nepārsniedz 68 dB(A). Kabīne ir aprīkota ar divvirzienu darbības vadītāja sēdekli ar auduma apdari, kā arī ērtu pasažiera sēdekli ar drošības jostu. Multicontroller rokas balsts tiek regulēts elektriski ar ICP (skārienjutīga) vadības paneļa un sviras palīdzību. Kabīne ir aprīkota ar S-TECH-700 monitoru un ISOBUS II termināli. Tonēti kabīnes logi, atverams aizmugurējais logs, jumta lūka, logu tīrīšanas/mazgāšanas sistēma, jumtā iebūvēti LED darba lukturi priekšpusē un aizmugurē, kā arī centrālā konsole darba lukturiem.

Active Luxury kabīne*
Šī kabīne līdzās Delux kabīnes standarta aprīkojumam papildus ir aprīkota ar Maximo Evolution ādas apdares sēdekli, automātiski regulējamu piekari, apsildes un ventilācijas sistēmu, kā arī ādas apdares pasažiera sēdekli un stūri.